

Keips

AGITADORES



FLASMIXER
AGITACIÓN LENTA
MEZCLA DE MATERIAS PRIMAS
MANTENER SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
AGREGADOS DE EXIPIENTES
DISPERSIÓN DE SÓLIDOS
CONSTRUCCIÓN SEGÚN PLANOS

MOTORES ELÉCTRICOS
ANTIEXPLOSIVOS
NEUMÁTICOS
VARIEDAD DE MATERIALES
EQUIPOS TEFLONADOS
SELLOS ESPECIALES

**INDUSTRIA
ALIMENTICIA**

**INDUSTRIA
OIL & GAS**

**INDUSTRIA
MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA**

**INDUSTRIA
QUÍMICA, PETROQUÍMICA
PAPEL Y CELULOSA**

**INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
Y COSMÉTICA**



AGITADOR LENTO KEIPS 1080

AGITADOR RÁPIDO KEIPS 1095

TURBOMIXER KEIPS 1075/1076

HOMOGENIZADOR KEIPS 1070



- Dispersión de pastas, cremas y geles
- Integramente de Acero Inoxidable 316
- No incorpora aire
- Instalación fija con brida o móvil
- Sello mecánico inferior
- Potencias 2HP a 20 HP
- Volumen 200 lts. a 6000 lts.

- Gran refinación, agitación estable; emulsiones y suspensiones
- Turbina de giro rápido y estandar fijo perforado, operación de corte de partículas.
- Bafle ajustable de reflexión lateral
- Potencias 1/4 HP a 7, 5 HP

- Ideal para viscosidades variadas
- Potencias entre 1/4 a 30 HP
- Velocidades entre 50 a 400 rpm
- Ejes y hélices en materiales:
 - Inoxidable
 - Acero Carbono
 - Teflonados
 - Pinturas anticorrosivas
- Soporte Bridado o Morseta

- Agitación turbulenta, flashmixer; dispersión leve
- Potencia 1/4 HP y 20 HP
- Velocidades 700 - 300 HP
- Rodamientos reforzados de doble efecto.

DISEÑOS DE ROTORES



AGITADOR KEIPS 1094



- Para homogeneizar, dispersar, emulsionar o mantener en suspensión
- Velocidad fija o variable (50 - 3000 rpm)
- Motor eléctrico, antiexplosivos Eexd, Neumático
- Hélice de 2 y 4 palas desplegables
- Ingreso por boca estandar de IBC
- Estructura soporte en Acero Inoxidable o Ac. Carbono transportable
- Partes en contacto con el fluido en Acero Inoxidable 316



SANTO DOMINGO 3066 (C1293AGN). BUENOS AIRES. ARGENTINA

LINEAS ROTATIVAS: +54 11 4301.6569

FAX: +54 11 4301.0653

www.keips.com

info@keips.com

